

**Prefeitura Municipal de Silvianópolis**

ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCRIPTIVO

LICITAÇÃO

Pág.
1Local do Pedido: **02.07 - Obras, Viação E Serviços Urbanos**Data Licitação
24/11/2021Local da Compra: **02.03.02 - Compras E Licitação****ENDEREÇO DE ENTREGA**Endereço: **Dr. José Magalhães Carneiro, 33 , CEP 37.560-000**Bairro / Cidade / UF...: **Centro, Silvianópolis - MG****ITENS DO PEDIDO**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000001	CÂMARA DE AR 1.400X24 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	36,0000
00000002	CÂMARA DE AR 1000R20 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	50,0000
00000003	CÂMARA DE AR 12 -16.5 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	24,0000
00000004	CÂMARA DE AR 12.5/80-18 - dianteiro. Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	24,0000
00000005	CÂMARA DE AR 19.5 L-24 - traseiro. Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	24,0000
00000006	CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	48,0000
00000007	CÂMARA DE AR 7.50-16 - com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone	Unidade	24,0000
00000008	CÂMARA DE AR 750-16 - dianteiro, com bico de borracha. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	12,0000
00000009	PNEU 1000R20 - LISO- Novo, radial dianteiro 146/143 - externo do pneu 1.052mm, lonas 16 - Utilização em estrada de terra / asfalto- Composto otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o desempenho da banda. Capacidade de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 kg porem montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeitode fabricação - garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	16,0000
00000010	PNEU 1000R20-BORRACHUDO - Novo, radial traseiro 146/143 - lonas 16; diâmetro externo do pneu 1.052mm; desenho robusto da banda de rodagem; excelente tração em estrada de terra e asfalto; capacidade de carga igual ou superior a 3.000 Kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725 Kg por pneu em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou Superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	32,0000
00000011	PNEU 110/80.18, TRASEIRO - Novo, Motocicleta, Yamaha XTZ - marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.	Unidade	2,0000
00000012	PNEU 12-16.5 RG 400 NHS, novo, com 12 lonas, construção diagonal, sem câmara, com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima suportada de 3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO para uso em retroescavadeira	Unidade	8,0000
00000013	PNEU 12.5 / 80 R18 - novo, com 12 lonas, construção diagonal, sem câmara, com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima suportada de 3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO para uso em retroescavadeira	Unidade	8,0000
00000014	PNEU 14.00-24, novo, 12 lonas com construção diagonal, com câmara desenho g2 / I2 capacidade de carga máxima de 3075kg ou superior, com profundidade do desenho 24mm ou superior com certificado INMETRO, para uso em motoniveladora patrol	Unidade	24,0000
00000015	PNEU 165/70-R13 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual ou superior a 437 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "79", capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código "T", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	16,0000



Prefeitura Municipal de Silvianópolis

ESTADO DE MINAS GERAIS

DESCRIPTIVO

LICITAÇÃO

Pág.
2

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000016	PNEU 175/65R14 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 475 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "82", capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código "T", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin	Unidade	120,0000
00000017	PNEU 185 R14C 8 LONAS - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 850 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "102", capacidade de velocidade máxima de 170 km/h - indicado pelo código "R", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	12,0000
00000018	PNEU 185/60R15 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 280, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 560 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "88", capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código "T", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	48,0000
00000019	PNEU 19.5L-24, novo, com 12 lonas, construção diagonal, sem câmara, com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima suportada de 3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO para uso em retroescavadeira	Unidade	8,0000
00000020	PNEU 195/50R16 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 500 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "84", capacidade de velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	20,0000
00000021	PNEU 205/60R16 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 630 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "92", capacidade de velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	16,0000
00000022	PNEU 205/70R15C 08 LONAS - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 900 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "104", capacidade de velocidade máxima de 170 km/h - indicado pelo código "R", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou Superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	12,0000
00000023	PNEU 215/75 R17,5 - LISO- Novo radial dianteiro 135/136 - lonas 16;	Unidade	36,0000



ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000024	capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm - Utilização em estrada de terra / asfalto- Composto otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o desempenho da banda. Capacidade de carga igual ou superior a 2.180 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.060 kg por em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	72,0000
00000025	PNEU 215/75 R17,5 -BORRACHUDO- Novo radial traseiro 135/133 - lonas 16; capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm; desenho robusto da banda de rodagem; excelente tração em estrada de terra e asfalto; capacidade de carga igual ou superior a 2.180 Kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.060 Kg por pneu em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	24,0000
00000026	PNEU 225/65R16C 08 LONAS - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 1.060kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "110", capacidade de velocidade máxima de 170 km/h - indicado pelo código "R", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou Superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michelin.	Unidade	16,0000
00000027	PNEU 225/65R17 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 850 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "102", capacidade de velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.	Unidade	32,0000
00000028	PNEU 275/80 R22,5 - LISO radial dianteiro 149/146 - lonas 16; capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm - Utilização em estrada de terra / asfalto- Composto otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o desempenho da banda. Capacidade de carga igual ou superior a 3.250 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 3.000 kg porem montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeitode fabricação - garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	64,0000
00000029	PNEU 275/80 R22,5 -BORRACHUDO radial traseiro 149/146 - lonas 16; capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm; desenho robusto da banda de rodagem; excelente tração em estrada de terra e asfalto; capacidade de carga igual ou superior a 3.250 Kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 3.000 Kg por pneu em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	12,0000
00000029	PNEU 7.50-16 - BORRACHUDO, novo, comum, com indicação de uso para tração, carcaça em construção de nylon de construção diagonal "comum", podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.205 kg/pneu em Montagem dupla - indicado pelo código "E", com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora - indicado pelo código "L", com profundidade de sulco igual ou superior a 15,4 mm,	Unidade	12,0000



ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
	produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.		
00000030	PNEU 7.50-16 LISO - dianteiro - Novo, com banda de rodagem contendo de 4 a 5 raia, modelo direcional, com sulcos largose assimétricos que repelem pedras e outras impurezas, carcaça em construção de nylon de construção diagonal "comum", podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.250 kg/pneu em montagem simples, Capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo código "E", com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora - indicado pelo código "L", com profundidade de sulco igual ou superior a 11,2mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.	Unidade	8,0000
00000031	PNEU 80/100 - 18 - Dianteiro, Novo, Motocicleta, Honda Fan- Com Certificado do INMETRO. Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.	Unidade	4,0000
00000032	PNEU 80/90.21- Dianteiro, Novo, Motocicleta Yamaha XTZ - Com Certificado do INMETRO. Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.	Unidade	2,0000
00000033	PNEU 90/90 - 18, Traseiro, Novo, Motocicleta Fan 125 - Com Certificado do INMETRO. Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.	Unidade	4,0000
00000034	PROTETOR 1.400X24 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores	Unidade	36,0000
00000035	PROTETOR 1000 R 20 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores.	Unidade	50,0000
00000036	PROTETOR 12 -16.5 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores	Unidade	24,0000
00000037	PROTETOR 12.5/80-18 - dianteiro - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores	Unidade	24,0000
00000038	PROTETOR 19.5 L-24 - traseiro. - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores	Unidade	24,0000
00000039	PROTETOR 275/80 R22,5 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores	Unidade	48,0000
00000040	PROTETOR 7.50-16. Com anilha do bico de aço. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone	Unidade	16,0000

Responsavel